

KOT-5000H



定置型 オニオンタッパー DX5

仕 様		
名 称	定置型オニオンタッパーDX5	
型 式	KOT-5000H	
全 長	作業時 9,000mm／移動時 7,100mm	
全 幅	作業時 5,600mm／移動時 3,250mm	
全 高（屋根）	作業時3,590mm／移動時 3,440mm	
重 量	4,150kg（オプション別途）	
作 業 能 率	4～7 t/h（製品）	
作 業 人 員	3～5人（リフト運転者含む）	
総 必 要 電 力	三相200V-6KW（発電機の場合10KW以上）	

オプション装置		
装 置 名	用 途	
ル ー ト リ カ ッ タ ー	根切及びミスタッピング処理	
製品コンテナ自動盛付	玉葱のコンテナ自動搬入	
3チャンネルリモコン	原料ダンパー上・下	
5チャンネルリモコン	原料ダンパー上・下	
	製品ダンパー上げのみ、2ヶ所	

※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
 ※本装置の能率は収穫時の茎葉の状態により、著しく変動します。

製造元



く ね っ ぷ
訓子府機械工業株式会社

本 社 北海道常呂郡訓子府町東町1番地1 Tel.(0157)47-2131 Fax.(0157)47-4330
 北見工場 北海道北見市西三輪4丁目725番地1 Tel.(0157)36-5181 Fax.(0157)36-8695
 E-mail : kikai@kunneppukikai.com URL : <http://www.kunneppukikai.com>

KOT-6000H



定置型 オニオンタッパー DX6

仕 様		
名 称	定置型オニオンタッパー DX6	
型 式	KOT-6000H	
全 長	作業時 9,000mm / 移動時 7,100mm	
全 幅	作業時 5,900mm / 移動時 3,550mm	
全 高 (屋 根)	作業時 3,590mm / 移動時 3,440mm	
重 量		
作 業 能 率	5~8.5 t/h (製品)	
作 業 人 員	3~5 人 (リフト運転者含む)	
総 必 要 電 力	三相 200V-8KW (発電機の場合 15KW 以上)	

オプション装置	
装 置 名	用 途
ル ー ト リ カ ッ タ ー	根切及びミスタッピング処理
製品コンテナ自動盛付	玉葱のコンテナ自動搬入
3チャンネルリモコン	原料ダンパー上・下
5チャンネルリモコン	原料ダンパー上・下 製品ダンパー上げのみ、2ヶ所

※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※本装置の能率は収穫時の莖葉の状態により、著しく変動します。

製造元



く ね っ ぷ
訓子府機械工業株式会社

本 社 北海道常呂郡訓子府町東町1番地1 Tel.(0157)47-2131 Fax.(0157)47-4330
北見工場 北海道北見市西三輪4丁目725番地1 Tel.(0157)36-5181 Fax.(0157)36-8695
E-mail : kikai@kunneppukikai.com URL : <http://www.kunneppukikai.com>